

ESGUICHOS INDUSTRIAIS

Os esguichos de vazão fixa são simples e se distinguem por um jato de alcance e qualidade superiores. Calibrado para 6,8 BAR (100PSI), está disponível em 1300, 2000 e 3000 LPM(350, 500 ou 750 GPM). A neblina é ajustada pelo usuário de 0 a 120 graus. A união de entrada é 2,5" NH, NPSH ou BSP. Não requer graxa ou qualquer outro tipo de manutenção. O volante de controle é fabricado em polímero de alta temperatura, resistente à corrosão. A borracha do volante também é resistente a UV. Os esguichos fixos estão disponíveis em bronze UNS C83600 bem como em alumínio anodizado ANSI A356.0.T6. Podem ser usados com água ou com soluções de espuma pré-misturadas.

MODELO	MATERIAL	ENGATE	GPM	LPM	ALCANCE À 100 PSI	
2N11B	BRONZE	2.5"	350	1300	185 ft	56 m
2N12B			500	2000	200 ft	61 m
2N13B			750	3000	220 ft	67 m
2N11A	ALUMÍNIO	Diversos tipos de rosca disponíveis	350	1300	185 ft	56 m
2N12A			500	2000	200 ft	61 m
2N13A			750	3000	220 ft	67 m



ESGUICHOS MASTER STREAM DE VAZÃO FIXA OU AUTOMÁTICA

A série de esguichos MASTER STREAM da TFT fornece um jato limpo de longo alcance. São ajustáveis de um jato compacto de longo alcance a um padrão de neblina densa. Estão disponíveis na versão automática, com vazão ajustável (5 posições) ou com vazão pré-calibrada de fábrica. Todos os esguichos da série MASTER são compatíveis ao uso de espuma, como também aceitam o uso de acessórios de aspiração de ar de baixa expansão FOAMJET FJ-LX-M.



- M-R** Totalmente automático com anel de controle
- M-RS** Vazão selecionável e anel de controle
- M-RF** Vazão fixa e anel de controle
- M-I** Totalmente automático sem anel de controle
- M-IS** Vazão selecionável sem anel de controle
- M-IF** Vazão fixa sem aro de controle
- M-H** Totalmente automático com controle hidráulico de padrão
- M-ER** Totalmente automático com controle elétrico de padrão engates também disponíveis em 3,0", 3,5" e 4,0"

	MODELO	MATERIAL	ENGATE	GPM	LPM	ALCANCE À 100 PSI			
AUTOMÁTICO	M-R	ALUMÍNIO	2.5",	150 - 1250	570 - 4700	235 ft	43 - 71 m		
	M-I		3",						
	M-H		3.5",						
	M-ER		ou 4"						
SELECIONÁVEL e FIXO	M-RS					250	950	165 ft	50 m
						350	1300	185 ft	56 m
						500	2000	200 ft	61 m
						750	3000	220 ft	67 m
						1000	3800	235 ft	71 m
	M-RF	M-IF	Pressão e Vazão até 3800LPM/ 1000GPM podem ser pré-ajustadas de fábrica						