

CROSSFIRE

CROSSFIRE Monitor Portátil / Monitor de Deck

Unidade leve e compacta é facilmente posicionada com trava horizontal e engrenagem sem-fim para controle de elevação. Inclui manômetro, dreno automático e cinta de fixação.

Base SAFE-TAK

Fornecido tanto com duas entradas giratórias com válvula como com uma entrada permanentemente giratória. Dobrável para fácil armazenagem. Na eventualidade do monitor perder contato com o solo, a válvula SAFE-TAK automaticamente reduzirá a vazão do monitor.

NH, BSP, NPSH, British Instantaneous, Storz e conexões especiais estão disponíveis.



Base SAFE-TAK disponível com duas entradas Storz de 2,5"

Storz de 4" (100 mm)
ou
Storz de 5" (125 mm)

KNIGHTFIRE

O Knightfire é um monitor industrial fixo de alta durabilidade, alta capacidade com alta vazão e baixa perda por atrito. O acabamento em TF-Powder Coat (interno e externo) e sistema de elevação em aço inoxidável faz do Knightfire um monitor confiável para aplicações em severas condições ambientais. Vazão de 1250 GPM enquanto mantém habilidade de rotação de 360°. O Knightfire está disponível em bronze UNS C83600 bem como em alumínio anodizado ANSI A356.0.T6



MODELO	MATERIAL	BASE	SAÍDA	VAZÃO @ 100 PSI
XFI-FLNJ	Alumínio	Entrada 3" ASA 150	2.5"	1250 GPM 4700 LPM
XFIB-FLNJ	Bronze	Entrada 3" ASA 150	2.5"	
XFI-FPNJ	Alumínio	Entrada 4" ASA 150	2.5"	
XFIB-FPNJ	Bronze	Entrada 4" ASA 150	2.5"	
XFI-PLNJ	Alumínio	Entrada Fêmea 3" NPT	2.5"	
XFIB-PLNJ	Bronze	Entrada Fêmea 3" NPT	2.5"	