

BOQUILLAS INDUSTRIAL

Las boquillas de agua con gasto fijo son sencillas y robustas. El flujo es continuo y de largo alcance. Para usarse a 100 PSI (7BAR) esta disponible en 350, 500 y 750 GPM (1300, 2000 y 3000 LPM). El ángulo de la neblina, puede ajustarlo el operador entre 0 y 120 grados. La entrada estándar es de 2.5" NH, NPSH o BSP. No requiere de lubricantes o mantenimiento. El anillo que forma el manto esta fabricado de un polímero de alta temperatura que no se oxida. El capuchón de hule es resistente a rayos UV. Disponible en bronce (UNS C83600) bronce y aluminio endurecido y adonizado (ANSI A356.0.T6). Puede ser utilizado con agua o solución de espuma premezclada.

MODELO	MATERIAL	CUERDA	GPM	LPM	ALCANCE @ 100 PSI	
2N11B	BRONCE	2.5"	350	1590	185pies	56mts
2N12B			500	2275	200pies	61mts
2N13B			750	3400	220pies	67mts
2N11A	ALUMINIO	Diversos tipos de cuerda, disponibles.	350	1590	185pies	56mts
2N12A			500	2275	200pies	61mts
2N13A			750	3400	220pies	67mts



AUTOMATICAS DE GASTO FIJO O VARIABLE

La serie **TFT Master Stream** genera un chorro limpio y de largo alcance. Es ajustable desde un chorro directo a una densa neblina. Los modelos son disponibles con control de presión automático, selector de galonage de 5 posiciones o bajo pedido el orificio es ajustado desde la fabrica. Toda la serie de válvulas **Master** son utilizables para uso con espuma y aceptan el accesorio de baja expansión de aire aspirado **FJ-LX-M Foamjet**



- M-R**
Completamente Automático con anillo de Manto
- M-RS**
Rango de flujo seleccionable con anillo de Manto
- M-RF**
Flujo fijo con anillo de Manto
- M-I**
Completamente Automático sin anillo de Manto
- M-IS**
Rango de flujo seleccionable sin anillo de Manto
- M-IF**
Flujo fijo sin anillo de Manto
- M-H**
Completamente Automático con control de riego hidráulico
- M-ER**
Completamente Automático con control de riego eléctrico, Cople de 3.0", 3.5" y 4.0", son disponibles.

	MODELO	MATERIAL	CUERDA	GPM	LPM	ALCANCE @ 100 PSI	
AUTOMATICO	M-R	ALUMINIO	2.5",	150 - 1250	570 - 4700	235pies	43 - 71mts
	M-I		3",				
	M-H		3.5",				
	M-ER		or 4"				
SELECCIONABLE Y FIJO				250	950	165pies	50mts
	M-RS			350	1300	185pies	56mts
	M-IS			500	2000	200pies	61mts
				750	3000	220pies	67mts
				1000	3800	235pies	71mts
	M-RF			Fabricadas a especificación, con limite de flujo y presión hasta 1000 GPM (3800 LPM)			
M-IF							