

CROSSFIRE

Crossfire Portátil / Monitor de gancho

Conducto para agua de 3.25" descarga hasta 1250 GPM (4700 LPM) Unidad compacta y ligera, es fácilmente posesionado con el candado horizontal y el engrane elevador sin fin. Incluye manómetro para medir presión, drenado automático y correa de sujeción.

Base SAFE-TAK

Incluye dos anillos de entrada que giran o también una individual que gira todo el tiempo. Plegable, para fácil alojamiento. Si el monitor llega a perder contacto con el suelo, la válvula del **SAFE-TAK** automáticamente empezara a reducir el flujo al monitor.

NH, BSP, NPSH, British Instantaneos, Storz y Cuerdas especializadas son disponibles.



Base de SAFE-TAK disponible con dos tomas de 2.5" toma de 4" Storz (100mm) toma de 5" Storz (125mm)

KNIGHTFIRE

*Es un monitor, de uso industrial, fijo de alta capacidad de alto desempeño con baja fricción. El acabado TF electrostático (por dentro y afuera) su brazo elevador en acero inoxidable, hacen del **Knightfire** un aparato que puede superar las más adversas condiciones ambientales. Descarga 1250 GPM mientras que mantiene una facilidad de girar 360 grados sobre su eje. El **Knightfire** esta disponible en bronce (UNS C83600) y aluminio endurecido y adonizado (ANSI A356.0.T6).*



MODELO	MATERIAL	BASE ENTRADA	SALIDA	ALCANCE @ 100 PSI
XFI-FLNJ	Aluminio	3" ASA 150 flange	2.5"	1250 GPM 4700 LPM
XFIB-FLNJ	Bronce	3" ASA 150 flange	2.5"	
XFI-FPNJ	Aluminio	4" ASA 150 flange	2.5"	
XFIB-FPNJ	Bronce	4" ASA 150 flange	2.5"	
XFI-PLNJ	Aluminio	NPT 3" hembra	2.5"	
XFIB-PLNJ	Bronce	NPT 3" hembra	2.5"	