

# BOQUILLAS



**Ultimatic 125, Serie** - Boquilla de 100 PSI completamente automática, rango de flujo de 10-125 GPM  
**BGH-125** Mango tipo pistola, 1.5" NH cople giratorio  
**BGH-125F** 75 PSI, 10-100GPM, mango tipo pistola, 1.5" NH cople giratorio  
**BH-125** 1.5" NH cople giratorio

**Mid-Matic, Serie** - Completamente automática, Mid-Range 75 o 100 PSI, rango de flujo de 70-200 GPM  
**HM-VPGI** Mango tipo pistola, 1.5" NH cople giratorio  
**HM-V** 1.5" NH cople giratorio  
**HM-TO** Únicamente la punta, adicionalmente requiere apagador



**Mid-Force, Serie** - Automático de doble presión, 100 PSI, rango de flujo de 70-200 GPM  
**HMD-VPGI** Mango tipo pistola, 1.5" NH cople giratorio  
**HMD-V** 1.5" NH cople giratorio  
**HMD-TO** Únicamente la punta, adicionalmente Requiere apagador



Las boquillas **Mid-Force** operan a 100 PSI o bien pueden ser convertidas a otro nivel de baja presión.

**Handline, Serie** - Válvula de 100 PSI completamente automática, rango de flujo de 50-350 GPM  
**H-V** 1.5"NH mecedora con rosca giratoria  
**H-2V** 2.5"NH mecedora con rosca giratoria  
**H-TO** 1.5"NH mecedora con rosca giratoria, adicionalmente requiere apagador  
**H-2BLITZ** "Playpipe" 2.5"NH mecedora con rosca giratoria



**Dual-Force, Serie** - Automático de doble presión, 100 PSI, rango de flujo de 70-250 GPM  
**HD-V** 1.5"NH mecedora con rosca giratoria  
**HD-2V** 2.5"NH mecedora con rosca giratoria  
**HD-TO** 1.5"NH mecedora con rosca giratoria, adicionalmente requiere apagador  
**HD-2BLITZ** "Playpipe" 2.5"NH mecedora con rosca Giratoria



Las boquillas Dual-Force operan a 100 PSI o bien pueden ser convertidas a otro nivel de baja presión.

**QuadraFog/ThunderFog, Serie** - Selector para la capacidad de Gallones @ 100 PSI  
**FQS125** 30, 60, 95, 125 GPM, 1.5" NH giratorio  
**FQS125P** 30, 60, 95, 125 GPM, 1.5" NH giratorio, mango tipo pistola  
**FTS200** 30, 60, 95, 125,150, 200 GPM, 1.5" NH giratorio  
**FTS200P** 30, 60, 95, 125,150, 200 GPM, 1.5" NH giratorio, mango tipo pistola  
**FTS250** 95, 125, 150, 200, 250 GPM, 1.5" NH giratorio  
**FTS250P** 95, 125, 150, 200, 250 GPM, 1.5" NH giratorio, mango tipo pistola



Las boquillas de varias posiciones, son variables con dientes para neblina fijos o dientes para neblina giratorios de acero inoxidable



**ThunderFog, Serie** - Selector para la capacidad de Gallones con regulador de flujo de 95, 125, 150, 200, 250 GPM @ 100 PSI  
**JT250** 2.5" NH con punta estándar únicamente  
**JTS250** 2.5" NH giratorio estándar  
**JTS250P** 2.5" NH giratorio estándar, mango tipo pistola  
**JTS250PP** "Playpipe" 2.5"NH mecedora con rosca giratoria



*NH, BSP, British Instantaneous, Storz y cuerdas especializadas están disponibles en toda nuestra línea de válvulas automáticas.*



TASK FORCE TIPS, INC.  
 2800 East Evans Avenue  
 Valparaiso, IN 46383-6940 U.S.A.  
 +1 219.462.6161 • FAX +1 219.464.0620